HB CHARGER

Catálogo de Carregadores — Infraestrutura para mobilidade elétrica

A HB Charger, divisão de mobilidade elétrica da HB Solar, fornece soluções completas de recarga para veículos elétricos: equipamentos, projeto elétrico, instalação, comissionamento, plataforma de gerenciamento e suporte técnico.

HB Solar Charger 01

Carregador rápido DC

Potência:	60-480 kW
Conectores:	2x CCS2
Voltagem:	380 V +/-10% AC
Tensão de saída:	150-1000 V DC
Corrente:	250 A (300 A opcional)
Comunicação:	OCPP 1.6 (OCPP 2.0 opcional)
Proteção:	IP54 contra poeira e água
Extras:	Medidor de energia, leitor RFID, interface intuitiva

HB Solar Charger 02

Carregador rápido DC

Potência:	60-480 kW
Conectores:	2x CCS2
Voltagem:	380 V +/-10% AC
Tensão de saída:	150-1000 V DC
Corrente:	250 A (300 A opcional)
Comunicação:	OCPP 1.6 (OCPP 2.0 opcional)
Proteção:	IP54 contra poeira e água
Extras:	Medidor de energia, leitor RFID, interface intuitiva

HB Solar Charger 03

Carregador rápido DC

Potência:	60-480 kW
Conectores:	2x CCS2
Voltagem:	380 V +/-10% AC
Tensão de saída:	150-1000 V DC
Corrente:	250 A (300 A opcional)
Comunicação:	OCPP 1.6 (OCPP 2.0 opcional)
Proteção:	IP54 contra poeira e água
Extras:	Medidor de energia, leitor RFID, interface intuitiva

Nota: determinados modelos permitem configuração/limitação da potência conforme a infraestrutura elétrica disponível. A potência efetiva de carregamento depende de análise técnica prévia do local. Valores comerciais sob consulta.